



Víceúčelový minijáb pro snadné zvedání malých břemen

## Quickmax

Distribuce v ČR a SR: Brka-LIFTservis s.r.o., Ledce 88, 517 71 Ledce

**LIFT** servis  
**Brka** s.r.o.

Provozovna : Nepeslice 90, 503 46 Třebetchovice p.č.  
Tel: 603 10 10 14, 605 265 441, 774 778 441  
[www.brka-liftservis.cz](http://www.brka-liftservis.cz) [www.zdvihacitechnika.cz](http://www.zdvihacitechnika.cz)  
E-mail: [info@brka-liftservis.cz](mailto:info@brka-liftservis.cz)



The Lifting Group  
Steinweg-Boecker Baumaschinen GmbH

Lippestrasse 69  
Tel: 0049 2389 79 83-0  
Fax: 0049 2389 2035  
E-mail: [steinweg@boecker-group.de](mailto:steinweg@boecker-group.de)  
Web: [www.boecker-group.com](http://www.boecker-group.com)



## Malý, ale šikovný – minijeřáb Quickmax

### Multifunkční kompaktní zdvihadlo

Již mnoho let si klade firma Böcker jeden hlavní cíl: Pozvednout Vás výše. V tomto směru jsme pro Vás připravili další inovace.


Pod označením Quickmax se skrývá vynikající pomocník – zdvihadlo pro zvedání menších břemen. Je jedno, jestli jsou to cihly – 60kg nebo jiná břemena na staveništi nebo v dílně. S minijeřábem Quickmax jste vždy na bezpečné straně.

Použitím minijeřábů Quickmax je dosahována vyšší efektivita práce při současném snížování její namáhavosti. Minijeřábů Quickmax je možné díky kompaktním rozměrům a snadné montáži použít i ve stísněných prostorech.

### Rychlá a snadná montáž

Minijeřáb Quickmax firmy Böcker se vyznačuje rychlou a snadnou montáží. Jen 4 pracovní kroky jsou nutné na to, aby byl postaven pomocí dvou pracovníků i ve velmi stísněném prostoru.

Podstavec s otočnou Zvisl Výškově stavitelný sloup Výšková Kloubový



Paleta č.1: Podstavec se zvisl

Paleta č.2: Konstrukce sloupu a výškově stavitelný a kloubový



1. Postavení sloupu

2. Uložení zvisl

3. Uložení a nastavení výškově stavitelného

4. Vyjmutí sloupu

## Přednosti Quickmaxu

- Multifunkční zdvihadlo pro víceúčelové využití
- Vhodné pro malé a střední formáty vápeno-pískových cihel
- Extrémně nízká hmotnost – pouze 170 kg
- Snadná a rychlá montáž pro 2 pracovníky
- Rychlé přemisťování na staveništi bez další zdvihací techniky
- Zvýšení efektivity práce při současném snížení námahy
- Přesné ukládání přepravovaných břemen na zvolené místo
- Bezproblémové uskladnění s minimálními nároky na místo
- Snadné přemisťování stavebními otvory díky minimálním rozměrům
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí jen pomocí čepů
- Bez nutnosti přemístění je možné vyzít délku 2,5m



Stavba prostorové síť vřadiny stavebního otvoru



Rychlá a snadná přemístění



Reflexový světelný signál zavěšený na jedním čepu



Snadné ovládní

## Vícestranné využití na stavbě i v dílně



Použití minijeřábu Quickmax při práci v autodílně



Použití minijeřábu Quickmax na dílně při opravě převodové stavebního stroje

### Technické parametry

Typové označení	QM 65	QM 100
Nosnost	65 kg	100 kg
Čelková hmotnost	170 kg m <sup>3</sup>	200 kg m <sup>3</sup>
Napájení	230 Volt	230 V
Šířka	0,73 m	0,98 m
Výška (min. – max.)	2,10 – 3,50 m	2,10 – 3,50 m
Výložení	ca. 1,50 m	1,50 m
Max. výška háku	ca. 2,85 m	2,85 m
Volná délka zdi	ca. 2,50 m	2,50 m

<sup>1)</sup> Bez zvisl

Technické změny vyhrazeny